



Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Dynateco

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/ΕΚ/Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ

Ημερομηνία εκτύπωσης: 1-Σεπ-15

Έκδοση: 3

Αναθεώρηση: 1-Σεπ-2015



PROFILINE MILITEX 100 AL

ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ /ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Όνομασία του Προϊόντος στο εμπόριο:

PROFILINE MILITEX 100 AL

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις:

Υγρό καθαριστικό πλυντηρίου σκευών αλουμινίου

Αντενδεικνυόμενες χρήσεις και αιτιολόγηση:

Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση δεν συνιστώνται άλλες χρήσεις εκτός από τις προσδιοριζόμενες

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας:

ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ DYNATECO ΑΕ

ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ 20 ,ΤΚ 15121,ΠΕΥΚΗ

ΤΗΛ.2106141120 , FAX 2106141122

info@dynateco.gr , www.dynateco.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας 24/24):6976210259 Ν.Σταματέλος

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:210 7793777

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Ιδιαίτερες ενδείξεις κινδύνου για τον υγεία και περιβάλλον :

Το προϊόν υπόκειται σε υποχρέωση ταξινόμησης σύμφωνα με την συμβατική μέθοδο ταξινόμησης των παρασκευασμάτων της ΕΕ όπως αυτή ισχύει στην τελική της έκδοση

Σύστημα ταξινόμησης:

Σύμφωνα με τον ΚΑΝ 1272/2008/ΕC (CLP) αλλά έχει βασιστεί επιπλέον σε επιστημονική βιβλιογραφία και σε στοιχεία εταιρειών

Επισήμανση:

Το προϊόν **ΤΑΞΙΝΟΜΕΙΤΑΙ** ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον ΚΑΝ 1272/2008/ΕC (CLP)

Εικονόγραμμα κινδύνου:



GHS05

Προειδοποιητική λέξη:/Κατηγορία κινδύνου:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ Διαβρ.Δέρμ.1Α H314 , Διαβρ. Μεταλλων H290

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

P102 Μακριά από παιδιά.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.



Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Dynamateco

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/ΕΚ/Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ



Ημερομηνία εκτύπωσης: 1-Σεπ-15

Έκδοση: 3

Αναθεώρηση:

1-Σεπ-2015

PROFILINE MILITEX 100 AL

| | | |
|---|---|---|
| Δηλώσεις προφύλαξης: | P301+P330+P331 | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. |
| | P303+P361+P353 | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. |
| | P305+P351+P338 | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. |
| | P310 | Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. |
| | P390 | Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές. |
| | P234 | Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. |
| | P363 | Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. |
| Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: | Υδροξειδίο του καλίου ,Μεταπυριτικό άλας Νατρίου 5 H2O | |
| Άλλοι κίνδυνοι: | Δεν είναι γνωστοί πρόσθετοι κίνδυνοι εκτός από εκείνους που προέρχονται από την επισήμανση, και εάν ληφθούν υπόψη οι κανονισμοί / υποδείξεις για αποθήκευση και χειρισμό. | |
| Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB : | ABT: | Δεν πληροί τα κριτήρια χαρακτηρισμού ως Ανθεκτική , Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική ή άκρως Ανθεκτική , και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη (παρ.XIII Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1907/2006) |
| | αΑαB: | |

ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

| | |
|---|---|
| Χημικός χαρακτηρισμός : | Υδατώδες μίγμα βάσεων, πολυκαρβοξυλικών ενώσεων, συμπλοκοποιητικών παραγόντων, πυριτικών αλκαλίων με ακίνδυνες αναμειξεις . |
| Ουσίες που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον, σύμφωνα με τον κανονισμό E.E 1272/2008 (CLP) ή έχουν όρια έκθεσης σε εργασιακό χώρο, ή έχουν ταξινομηθεί ως ABT/αΑαB ή έχουν συμπεριληφθεί στο κατάλογο υποψηφίων ουσιών (Candidate List): | |

| Επικίνδυνα Συστατικά : | CAS : EC number : | Index No: Reg.no: | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ : | ΚΑΝ 1272/2008/EC(CLP) |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---|
| Υδροξειδίο του καλίου | 1310-58-3 215-181-3 | 019-002-00-8 01-2119487136-33 | ≥5% <15% | Οξεία Τοξ. 4 * H302 ,Διαβρ.Δερμ. 1A H314,Διαβρ. Μετάλλ 1 H290 (Διαβρ.Δερμ. 1A; H314: C ≥ 5 % Διαβρ.Δερμ. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Ερεθ.Δερμ. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % ,Οφθαλμ.Ερεθ. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %) |
| Νιτριλοτριξικό Νάτριο | 5064-31-3 225-768-6 | 607-620-00-6 01-2119519239-36 | ≥1% <3% | Οξεία Τοξ. 4 * H302,Οφθαλμ.Ερεθ. 2 H319,(C ≥ 5 % Carc. 2 H351) |
| Ενυδρο μεταπυριτικό άλας του Νατρίου | 10213-79-3 229-912-9 | 014-010-00-8 01-2119449811-37 | ≥5% <15% | Διαβρ.Δερμ. 1B / Οφθαλμ. Βλάβη 1 H314,STOT SE 3 H335, Met. Corr 1 H290 |

Πρόσθετες πληροφορίες: Για το πλήρες κείμενο των δηλώσεων R ,H,EUH βλ.τμήμα 16

ΤΜΗΜΑ 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

| | |
|------------------|---|
| Γενικές οδηγίες: | Αφαιρέστε αμέσως τα ενδύματα που λερωθήκαν με το προϊόν .Σε περίπτωση αμφιβολίας, ή αν τα συμπτώματα της αδιαθεσίας παραμένουν . Μην χορηγήσετε ποτέ οτιδήποτε από τα στόμα σε αναίσθητα πρόσωπα. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Δείξτε την SDS αυτού του προϊόντος. |
|------------------|---|



Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Dynateco

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/EK/Άρθρο 31 και τον 453/2010/EK



Ημερομηνία εκτύπωσης: 1-Σεπ-15

Έκδοση: 3

Αναθεώρηση:

1-Σεπ-2015

PROFILINE MILITEX 100 AL

Μετά από Επαφή με τα μάτια:

Εκπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό, σηκώνοντας περιστασιακά τις άνω και κάτω βλεφαρίδες. Ελέγξτε εάν φορά φακούς επαφής και αφαιρέστε τους. Συνεχίστε την έκπλυση τουλάχιστον για 10 λεπτά. Τα χημικά εγκαύματα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα από παθολόγο. Αναζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων

Μετά από Εισπνοή:

Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν δεν αναπνέει, η αναπνοή είναι ακανόνιστη ή εάν παρουσιαστεί αναπνευστική παύση, παρέχετε τεχνητή αναπνοή ή οξυγόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Αν το άτομο έχει χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε το σε πλάγια κατάκλιση και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Διατηρείτε έναν ανοικτό αεραγωγό. Σε περίπτωση εισπνοής προϊόντων αποσύνθεσης σε πυρκαγιά, τα συμπτώματα μπορεί να καθυστερήσουν. Χαλαρώστε τυχόν σφιχτό ρουχισμό όπως κολάρο, γραβάτα, ή ζώνη. Αναζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων

Μετά από Επαφή με το δέρμα:

Εκπλύνετε το μολυσμένο δέρμα με άφθονο νερό. Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό και υποδήματα. Συνεχίστε την έκπλυση τουλάχιστον για 10 λεπτά. Τα χημικά εγκαύματα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα από παθολόγο. Πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό πριν από την επαναχρησιμοποίησή του. Καθαρίστε σχολαστικά τα υποδήματα πριν από τη νέα χρήση τους. Αναζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων .

Μετά από Κατάποση:

Εκπλύνετε το στόμα με νερό. Αφαιρέστε τις οδοντοστοιχίες, εάν υπάρχουν. Εάν το υλικό καταπόθηκε και το άτομο υπό έκθεση έχει τις αισθήσεις του, παρέχετε μικρές ποσότητες νερού. Σταματήστε εάν το άτομο νιώσει ναυτία καθώς ο έμετος μπορεί να είναι επικίνδυνος. Μην προκαλείτε εμετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί εμετός, κρατήστε το κεφάλι προς τα κάτω ώστε ο εμετός να μην πλημμυρίσει τους πνεύμονες. Τα χημικά εγκαύματα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα από παθολόγο. Μην δίνετε ποτέ σε ένα άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του οτιδήποτε από το στόμα. Αν το άτομο έχει χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε το σε πλάγια κατάκλιση και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Διατηρείτε έναν ανοικτό αεραγωγό. Χαλαρώστε τυχόν σφιχτό ρουχισμό όπως κολάρο, γραβάτα, ή ζώνη. Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Αναζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων .

Αυτοπροστασία του υπευθύνου για την παροχή των πρώτων βοηθειών :

Δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια που να εμπεριέχει (το στοιχείο του) προσωπικού κινδύνου ή χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση. Εάν υπάρχει υποψία ότι οι αναθυμιάσεις υπάρχουν ακόμα, το άτομο που επιχειρεί τη διάσωση πρέπει να φορά κατάλληλη μάσκα ή αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή. Πλύνετε σχολαστικά τα μολυσμένα ενδύματα με άφθονο νερό πριν τα

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις , άμεσες ή μεταγενέστερες :

Δυνητικές οξείες επιδράσεις στην υγεία :ΕΙΣΠΝΟΗ : Ενδέχεται να εκλύσει αέρια, ατμούς που είναι πολύ ερεθιστικά ή διαβρωτικά για το αναπνευστικό σύστημα. Η έκθεση σε προϊόντα διάσπασης μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για την υγεία. Οι σοβαρές επενέργειες μπορεί να καθυστερήσουν μετά την έκθεση. ΚΑΤΑΠΟΣΗ : προκαλεί εγκαύματα στο στόμα, το φάρυγγα και το στομάχι. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ : Σοβαρά διαβρωτικό για το δέρμα. Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ : Σοβαρά διαβρωτικό για τα μάτια. Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα. Ενδείξεις/Συμπτώματα υπερέκθεσης: Μεταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα:ΕΙΣΠΝΟΗ : Ερεθισμός της αναπνευστικής οδού βήχας. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ : πόνος

4.3 Ένδειξη τυχόν απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας:

Σε περίπτωση εισπνοής προϊόντων αποσύνθεσης σε πυρκαγιά, τα συμπτώματα μπορεί να καθυστερήσουν. Δεν απαιτείται ειδική θεραπεία

ΤΜΗΜΑ 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

5.1. Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα:

Μη εύφλεκτο προϊόν υπό φυσιολογικές συνθήκες αποθήκευσης, χειρισμού και χρήσης. Σε περίπτωση ανάφλεξης, σαν συνέπεια απρεπούς χειρισμού, αποθήκευσης ή χρήσης, να χρησιμοποιηθούν κατά προτίμηση υδατοψεκασμό (ομίχλη), αφρό, ξηρή χημική ουσία ή CO2.

5.1.1 Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα:

Κανένα γνωστό



Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Dynateco

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/EK/Άρθρο 31 και τον 453/2010/EK



Ημερομηνία εκτύπωσης: 1-Σεπ-15

Έκδοση: 3

Αναθεώρηση:

1-Σεπ-2015

PROFILINE MILITEX 100 AL

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από το μείγμα:

Δεν αναφλέγεται και δεν καίγεται. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή εάν θερμανθεί, θα υπάρξει αύξηση της πίεσης και το δοχείο μπορεί να σπάσει. Τα προϊόντα θερμικής αποσύνθεσης που απελευθερώνονται πρέπει να θεωρούνται τοξικά στην εισπνοή. Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια αζώτου, οξείδιο/οξείδια μετάλλου.

5.3.1 Συστάσεις για τους πυροσβέστες και εξοπλισμός προστασίας:

Εάν υπάρχει πυρκαγιά, απομονώστε αμέσως το χώρο απομακρύνοντας όλα τα άτομα από την περιοχή του συμβάντος. Δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια που να εμπεριέχει (το στοιχείο του) προσωπικού κινδύνου ή χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση. Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν κατάλληλη προστατευτική εξάρτηση και αυτόνομη αναπνευστική συσκευή, θετικής πίεσης (SCBA) με μάσκα ολόκληρου προσώπου και γάντια ανθεκτικά στα χημικά.

Πρόσθετες διατάξεις:

Ενεργείτε σύμφωνα με το Εσωτερικό Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης και τα Πληροφοριακά Δελτία, περί των σωστών ενεργειών προ ατυχημάτων και άλλων εκτάκτων περιστατικών. Να αποσυρθεί η οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ψυχθούν τα δοχεία και οι δεξαμενές αποθήκευσης του προϊόντος, που μπορεί να υποστούν ανάφλεξη, έκρηξη ή BLEVE (έκρηξη με εκτόνωση ατμού ζέοντος υγρού) σαν συνέπεια υψηλών θερμοκρασιών. Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης:

Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. Βλέπε επίσης Τμήμα 8 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα υγιεινής

6.1.1 Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης:

Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. Βλέπε επίσης Τμήμα 8 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα υγιεινής

6.1.2 Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες:

Δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια που να εμπεριέχει (το στοιχείο του) προσωπικού κινδύνου ή χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση. Εκκενώστε τους γύρω χώρους. Μην επιτρέπετε την είσοδο στο προσωπικό που δεν είναι απαραίτητο και δεν φέρει προστασία. Μην αγγίζετε και μη βαδίζετε πάνω σε χυμένο υλικό. Μην αναπνέετε ατμούς ή την ομίχλη. Παρέχετε επαρκή εξαερισμό. Όταν ο εξαερισμός είναι ανεπαρκής, να φοράτε κατάλληλο αναπνευστήρα. Φορέστε κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:

Πρέπει να αποφεύγεται η διασπορά χυμένου υλικού, η απορροή του και η επαφή του με χώμα, υδαταγωγούς, σωλήνες αποχέτευσης και υπονόμους. Ενημερώστε τις σχετικές αρχές αν το προϊόν προκάλεσε περιβαλλοντική ρύπανση (αποχέτευση, υδάτινοι οδοί, έδαφος ή αέρας

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό και άλλες πληροφορίες:

Μικρή ποσότητα χυμένου υλικού: Σταματήστε τη διαρροή εάν δεν υπάρχει κίνδυνος. Απομακρύνετε τους περιέκτες από το χώρο του χυμένου υλικού. Χρησιμοποιείτε μέσα- υλικά ουδετεροποίησης. Αραιώστε με άφθονο νερό. Απορροφήστε με αδρανές υλικό και τοποθετήστε σε κατάλληλο δοχείο διάθεσης αποβλήτων.
Μεγάλη ποσότητα χυμένου υλικού: Αποτρέψτε την είσοδο σε υπονόμους, υδροροές, υπόγεια ή περιορισμένες περιοχές. Περιορίστε και συλλέξτε την έκχυση με μη καύσιμα απορροφητικά υλικά όπως π.χ. άμμο, γη, βερμικουλίτη ή γη διατόμων, και τοποθετήστε σε δοχείο απορριμμάτων σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς (βλ. παράγραφο 13). Το μολυσμένο υλικό που απορροφήθηκε μπορεί να είναι εξίσου επικίνδυνο με το υλικό που χύθηκε.

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα:

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων.

Βλέπε Τμήμα 8 για πληροφορίες σχετικά με κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό προσωπικού.

ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Dynamateco

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/EK/Άρθρο 31 και τον 453/2010/EK



Ημερομηνία εκτύπωσης: 1-Σεπ-15

Έκδοση: 3

Αναθεώρηση: 1-Σεπ-2015

PROFILINE MILITEX 100 AL

7.1.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό :

Να τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά την πρόληψη των εργασιακών κινδύνων. Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (βλέπε Ενότητα 8). Να μην έλθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα ή το ρουχισμό. Μην αναπνέετε ατμούς ή την ομίχλη. Μην καταπίνετε. Εάν, κατά την κανονική χρήση, το υλικό παρουσιάσει αναπνευστικό κίνδυνο, χρησιμοποιήστε το μόνο με επαρκή εξαερισμό ή φορέστε κατάλληλο αναπνευστήρα. Διατηρήστε το στο αρχικό δοχείο ή σε εγκεκριμένο εναλλακτικό δοχείο που είναι κατασκευασμένο από συμβατό υλικό και κλείστε το ερμητικά όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μακριά από οξέα. Οι κενοί περιέκτες διατηρούν κατάλοιπο του προϊόντος και μπορεί να είναι επικίνδυνοι. Μην επαναχρησιμοποιείτε τον περιέκτη

7.1.2 Μέτρα προστασίας για την πρόληψη της πυρκαγιάς και έκρηξης της αποφυγή της δημιουργίας αερολυμάτων και σκόνης:

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο, σε χώρους όπου δεν υπάρχουν φωτιές ή άλλες πηγές ανάφλεξης. Για προσωπική προστασία βλέπε παράγραφο 8. Να δείτε την επιγραφή της παραγράφου 10 σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα υλικά που θα πρέπει να αποφεύγονται.

7.1.3 Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος :

Αποφύγετε την διαρροή στο περιβάλλον

7.1.4 Συστάσεις για τη γενική επαγγελματική υγιεινή:

Η κατανάλωση φαγητού και ποτών και το κάπνισμα πρέπει να απαγορεύονται σε χώρους χειρισμού, αποθήκευσης και επεξεργασίας του υλικού αυτού. Οι εργαζόμενοι πρέπει να πλένουν τα χέρια και το πρόσωπο πριν από την κατανάλωση φαγητού και ποτών και το κάπνισμα. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και τον προστατευτικό εξοπλισμό προτού μπείτε σε χώρους κατανάλωσης τροφών. Βλέπε επίσης Τμήμα 8 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα υγιεινής

7.2.1 Συνθήκες για την ασφαλή αποθήκευση :

Αποθηκεύστε μεταξύ των ακόλουθων θερμοκρασιών: 0 έως 40°C . Αποθηκεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Αποθηκεύεται στον αρχικό περιέκτη προστατευμένο από την άμεση ηλιοβολή σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από ασύμβατα υλικά (βλ. τμήμα 10) και τροφή και ποτό. Διαχωρίστε από οξέα. Διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό και σφραγισμένο ωσότου να είναι έτοιμος προς χρήση. Κλείνετε ερμητικά και πολύ προσεκτικά τα δοχεία που έχουν ανοιχτεί και διατηρείτε τα σε όρθια θέση για να αποτραπεί διαρροή. Να μην φυλάσσεται σε δοχεία χωρίς ετικέτα. Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. Συνίσταται το να διατίθεται απορροφητικό υλικό, κοντά στο προϊόν.

7.2.2 Υποδείξεις συναποθήκευσης:

Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την επαφή με τα τρόφιμα. Μακριά από οξέα

7.2.3 Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους εναποθήκευσης:

Καμία

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις:

Εκτός από τις ενδείξεις που έχουν ήδη αναφερθεί, δεν χρειάζεται καμία ειδική σύσταση όσον αφορά τις χρήσεις αυτού του προϊόντος.

ΤΜΗΜΑ 8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Το προϊόν περιέχει τις παρακάτω ουσίες που αφορούν την εργασία και που τα όρια αυτών θα έπρεπε να ελέγχονται.

Εργασία όρια έκθεσης

| | Οριακή τιμή έκθεσης | | Ανώτερη Οριακή τιμή έκθεσης | | AGGIH 2013 | | DFG MAKΣ 2013 | |
|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------|-------------|-----------------------|------------------|
| | ppm (ml/m3) | mg/m3 | ppm (ml/m3) | mg/m3 | TWA/ mg/m3 | STEL/ mg/m3 | TWA/ mg/m3 | PEAK/CEIL/ mg/m3 |
| Υδροξείδιο του καλίου | = | 2 mg/m ³ | | 2 mg/m ³ | | | C 2 mg/m ³ | |
| Νιτριλοτριοξικό Νάτριο | TM8 | | | | | | | |



Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Dynamateco

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/EK/Άρθρο 31 και τον 453/2010/EK

Ημερομηνία εκτύπωσης: 1-Σεπ-15

Έκδοση: 3

Αναθεώρηση:

1-Σεπ-2015



PROFILINE MILITEX 100 AL

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Ενυδρο μεταπυριτικό άλας του Νατρίου | = | EU - LTE : 3 mg/m3 εισπνεόμενο | EU - LTE : 10 mg/m3 αναπνεύσιμ |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|

ΠΑ 90/1999 (Ελλάδα, 8/2007).

Τιμές DNEL/DMEL . Ανθρώπινη έκθεση

| | | | Βραχυχρόνιες | | Μακροχρόνιες | |
|--------------------------------------|---------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | Τοπικές επιπτώσεις | Συστημικές επιπτώσεις | Τοπικές επιπτώσεις | Συστημικές επιπτώσεις |
| Υδροξείδιο του καλίου | ΕΙΣΠΝΟΗ | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ | | | 1 mg/m3 | |
| | | ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ | | | 1 mg/m3 | |
| Ενυδρο μεταπυριτικό άλας του Νατρίου | ΣΤΟΜΑ | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ | | | | |
| | | ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ | | | | 0.74 mg/kg bw/d |
| | ΔΕΡΜΑ | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ | | | | 1.49 mg/kg bw/d |
| | | ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ | | | | 0.74 mg/kg bw/d |
| | ΕΙΣΠΝΟΗ | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ | | | | 6.22 mg/m3 |
| | | ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ | 1,55 mg/m3 | | | |

PNEC Περιβαλλοντική έκθεση -

| | Επιφανειακά ύδατα, γλυκό νερό (mg/l) | Επιφανειακά ύδατα,θαλασσινό νερό(mg/l) | Περιοδική απελευθέρωση (mg/l) | Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (mg/l) | Ίζημα, γλυκό νερό (mg/kg) | Ίζημα, θαλασσινό νερό (mg/kg) | Έδαφος (mg/kg) | Αέρας (mg/m3) or ORAL |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| Ενυδρο μεταπυριτικό άλας του Νατρίου | 7.5 mg/l | 1 mg/l | 7.5 mg/l | 1000 mg/l | | | | |

8.2 Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

| | |
|---------------------------------------|--|
| Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής: | <p>Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια, τους αντιβραχίονες και το πρόσωπό σας μετά το χειρισμό χημικών προϊόντων, πριν φάτε, πριν καπνίσετε και πριν χρησιμοποιήσετε το χώρο των αποχωρητηρίων καθώς και όταν λήξει η εργασία σας. Πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες τεχνικές για την αφαίρεση δυναμικού μολυσμένου ρουχισμού. Πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό πριν από την επαναχρησιμοποίησή του .Τα μέτρα ασφαλείας για το αραιωμένο προϊόν μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το βαθμό της αραιώσης, την χρήση, τον τρόπο εφαρμογής, κ.τ.λ. Εάν οι ενέργειες του χρήστη παράγουν σκόνη, αναθυμιάσεις, αέρια, ατμούς ή ομίχλη, χρησιμοποιήστε περιβλήματα διεργασιών, τοπικό εξαερισμό ή άλλους μηχανικούς ελέγχους ώστε η έκθεση των εργαζομένων σε ατμοσφαιρικούς ρύπους να παραμείνουν κάτω από τα συνιστώμενα ή νομοθετημένα όρια.Βεβαιωθείτε ότι κοντά στην τοποθεσία εργασίας βρίσκονται σταθμοί για την έκπλυση των ματιών και ντους ασφαλείας.</p> |
|---------------------------------------|--|

| | |
|-------------------------|--|
| Προστασία του σώματος : | <p>Η επιλογή προσωπικής προστατευτικής εξάρτησης για το σώμα πρέπει να γίνεται ανάλογα με τον τύπο εργασίας και τους κινδύνους που εμπεριέχει. Την εξάρτηση πρέπει να εγκρίνει ειδικός πριν το χειρισμό αυτού του προϊόντος.(EN 14605). Κατάλληλα υποδήματα και τυχόν επιπρόσθετα μέτρα προστασίας του δέρματος πρέπει να επιλεγθούν βάσει της εργασίας που πραγματοποιείται και των κινδύνων που περιλαμβάνονται και θα πρέπει να εγκριθούν από κάποιον ειδικό πριν από το χειρισμό του παρόντος προϊόντος.</p> |
|-------------------------|--|

| Εικονόγραμμα | ΜΑΠ | Σημαδεμένο | Κανονισμοί CEN | Παρατηρήσεις |
|--------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------------------------|
| | Ενδύματα εργασίας | | EN ISO 13688:2013 | Αποκλειστική χρήση στη θέση εργασίας. |



Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Dynateco

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/EK/Άρθρο 31 και τον 453/2010/EK

Ημερομηνία εκτύπωσης: 1-Σεπ-15

Έκδοση: 3

Αναθεώρηση:

1-Σεπ-2015



PROFILINE MILITEX 100 AL



Αντιολισθητικά υποδήματα εργασίας



EN ISO 20347:2012
EN ISO 20344:2011

Καμία/Κανένα

Συγκεκριμένη προστασία για τα χέρια.

Προστασία των χεριών :

Εικονόγραμμα

ΜΑΠ

Σημαδεμένο

Κανονισμοί CEN

Παρατηρήσεις



Υποχρεωτική προστασία των χεριών

Γάντια χημικής προστασίας για χημική προστασία



EN 374-1:2003
EN 374-3:2003/AC:2006
EN 420:2003+A1:2009

Σε περίπτωση φθοράς τα γάντια να αλλάζονται

Συσκευή προστασίας ματιών, προστατευτική προσωπίδα ή άλλη συσκευή προστασίας προσώπου.

Προστασία προσώπου και οφθαλμών :

Εικονόγραμμα

ΜΑΠ

Σημαδεμένο

Κανονισμοί CEN

Παρατηρήσεις



Υποχρεωτική προστασία του προσώπου

Πανοραμικά γυαλιά για πιτσιλίσματα από υγρά



EN 166:2001
EN 172:1994/A1:2000
EN 172:1994/A2:2001
EN ISO 4007:2012

Καθημερινά, να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται, σε συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή

Αναπνευστική προστασία:

Δεν χρειάζεται αναπνευστική συσκευή κάτω από φυσιολογικές και επιδιωκόμενες συνθήκες χρήσης του προϊόντος. Απεναντίας είναι απαραίτητη η χρήση της αναπνευστικής συσκευής, σε περίπτωση σχηματισμού σταγονιδίων ομίχλης ή στην περίπτωση της υπέρβασης των ορίων επαγγελματικής έκθεσης.

Ντους εκτάκτου ανάγκης και Οφθαλμολούτρο


Συμπληρωματικά μέτρα εκτάκτου ανάγκης :

Μέτρο εκτάκτου ανάγκης

Κανονισμοί

Μέτρο εκτάκτου

Κανονισμοί



Ντους εκτάκτου ανάγκης

ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2002



Οφθαλμολούτρο

DIN 12 899
ISO 3864-1:2002

Θερμικοί κίνδυνοι:

Δεν ισχύει

ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Όψη:

Μορφή: Διαυγές υγρό

Χρώμα: σκούρο

Οσμή:

Καυστική

Όριο οσμής:

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα.

pH:

13 έως 13.9 [Συγκ. (% w/w): 100%]

Σημείο τήξεως
σημείο πήξης:

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα.

Αρχικό σημείο ζέσης και
περιοχή ζέσης:

> 100°C

Σημείο ανάφλεξης:

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα.

Ταχύτητα εξάτμισης:

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα.

Αναφλεξιμότητα (στερεό,
αέριο) :

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα.

Ανώτερη/χαμηλότερη
αναφλεξιμότητα η όρια
εκρηκτικότητας:

κατώτερα: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα.

ανώτερα: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα.

Πίεση ατμών:

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα.



Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Dynamateco

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/EK/Άρθρο 31 και τον 453/2010/EK

Ημερομηνία εκτύπωσης: 1-Σεπ-15

Έκδοση: 3

Αναθεώρηση:

1-Σεπ-2015



PROFILINE MILITEX 100 AL

| | |
|---|--|
| Πυκνότητα ατμών: | Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα. |
| Πυκνότητα η Σχετική πυκνότητα: | 1.13 g/cm ³ έως 1.20 g/cm ³ |
| Διαλυτότητα /ες: | Διαλύεται πολύ εύκολα στο νερό |
| Συντελεστής κατανομής : (n-Octanol/H ₂ O) | Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα. |
| Θερμοκρασία αυτανάφλεξης : | Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα. |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης: | Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα. |
| Ιζώδες; | Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα. |
| Εκρηκτικές ιδιότητες: | Δεν ισχύει. Δεν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος |
| Οξειδωτικές ιδιότητες: | Καμία. |
| Άλλες πληροφορίες: | Καμία επιπρόσθετη πληροφορία. |

ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Δραστικότητα: | Για το παρόν προϊόν ή τα συστατικά του δεν υπάρχουν διαθέσιμα ειδικά δεδομένα δοκιμών που σχετίζονται με την αντιδραστικότητα |
| Χημική σταθερότητα: | Το προϊόν είναι σταθερό κατω από κανονικές συνθήκες. |
| Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων: | Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν προκύπτουν επικίνδυνες αντιδράσεις , Μην αναμιγνύετε το προϊόν με άλλα απορρυπαντικά και οξέα |
| Συνθήκες προς αποφυγήν: | Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα. |
| Μη συμβατά υλικά: | Εξαιρετικά αντιδραστικό ή μη συμβατό με τα παρακάτω υλικά: οξέα, Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. |
| Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: | Κάτω από κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν θα πρέπει να παραχθούν επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης. Με θερμική αποσύνθεση ή σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί |

ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα δοκιμών για το μείγμα Τα δεδομένα για την ουσίες, όπου είναι διαθέσιμα, αναγράφονται παρακάτω.

Οξεία τοξικότητα:

| Από του στόμα: | Τελικό σημείο | Τιμή mg/kg | Είδος | Χρόνος Έκθεσης (h) | Μέθοδος |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Υδροξείδιο του καλίου | LD50 | 333-388 mg/kg | αρσενικό Αρουαίος | | OECD 425 |
| Ενυδρο μεταπυριτικό άλας του Νατρίου | LD50 | >1152 mg/kg | Αρουαίος | | |
| Από το δέρμα : | Τελικό σημείο | Τιμή mg/kg | Είδος | Χρόνος Έκθεσης (h) | Μέθοδος |
| Ενυδρο μεταπυριτικό άλας του Νατρίου | LD50 | > 5000 mg/kg bw | Αρουαίος | | |
| Εισπνοή : | Τελικό σημείο | Τιμή (mg/l) | Είδος | Χρόνος Έκθεσης (h) | Μέθοδος |
| Ενυδρο μεταπυριτικό άλας του Νατρίου | LC50 | > 2.06 g/m ³ | Αρουαίος | 4 h | |
| Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος: | Σοβαρά διαβρωτικό για το δέρμα. Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα. Μεταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα: πόνος ή ερεθισμός κοκκίνισμα ενδέχεται να προκύψει δημιουργία φλυκταινών | | | | |



Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Dynamateco

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/EK/Άρθρο 31 και τον 453/2010/EK



Ημερομηνία εκτύπωσης: 1-Σεπ-15

Έκδοση: 3

Αναθεώρηση:

1-Σεπ-2015

PROFILINE MILITEX 100 AL

| | |
|--|--|
| Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών: | Σοβαρά διαβρωτικό για τα μάτια. Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα. Μεταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα: πόνος, δάκρυσμα, κοκκίνισμα |
| Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος: | Ενδέχεται να εκλύσει αέρια, ατμούς ή σκόνη που είναι πολύ ερεθιστικά ή διαβρωτικά για το αναπνευστικό σύστημα. Η έκθεση σε προϊόντα διάσπασης μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για την υγεία. Οι σοβαρές επενέργειες μπορεί να καθυστερήσουν μετά την έκθεση |
| Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων: | Κατά την υποδειγματική χρήση δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι, ούτε είναι γνωστοί |
| Καρκινογένεση: | Κατά την υποδειγματική χρήση δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι, ούτε είναι γνωστοί |
| Τοξικότητα στην αναπαραγωγή: | Κατά την υποδειγματική χρήση δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι, ούτε είναι γνωστοί |
| Σύνοψη της αξιολόγησης των ιδιοτήτων KMT: | Κατά την υποδειγματική χρήση δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι, ούτε είναι γνωστοί |
| Κίνδυνος από αναρρόφηση: | Ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα στο στόμα, το φάρυγγα και το στομάχι. Μεταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα: στομαχικοί πόνοι |

ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τοξικότητα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα δοκιμών για το μείγμα. Τα δεδομένα για την ουσίες, όπου είναι διαθέσιμα, αναγράφονται παρακάτω.

Βραχυχρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον

| ψάρια | Τελικό σημείο | Τιμή (mg/l) | Είδος | Χρόνος Έκθεσης (h) | Μέθοδος |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|---------|
| Ευδρό μεταπυριτικό άλας του Νατρίου | LC50/LC50 | 210 mg/l / 2320 mg/l | Brachydanio rerio / Gambia affinis | 96 h / 96 h | / |
| Καρκινοειδή / Υδρόβια ασπόνδυλα | Τελικό σημείο | Τιμή (mg/l) | Είδος | Χρόνος Έκθεσης (h) | Μέθοδος |
| Ευδρό μεταπυριτικό άλας του Νατρίου | EC50 | 1700 mg/l | Daphnia magna | 48 h | |
| Φύκη / Υδρόβια φυτά | Τελικό σημείο | Τιμή (mg/l) | Είδος | Χρόνος Έκθεσης (h) | Μέθοδος |
| Ευδρό μεταπυριτικό άλας του Νατρίου | EC50 | 207 mg/l | Scenedesmus subspicatus | 72 h | |

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης: Για το σύνολο των οργανικών ουσιών που περιέχονται στο προϊόν επιτυγχάνονται τιμές χαμηλότερες από 60% BOD/COD ή απελευθέρωση CO₂ ή κάτω από 70% μείωση DOC, στις δοκιμασίες άμεσης βιοδιασπασιμότητας. Οι οριακές τιμές της άμεσης βιοδιασπασιμότητας (π.χ. σύμφωνα με την μέθοδο OECD 301) δεν επιτεύχθηκαν. Κατά την εισαγωγή όξινων ή αλκαλικών προϊόντων σε εγκαταστάσεις υγρών αποβλήτων πρέπει να δίδεται προσοχή, τα εισερχόμενα απόνερα να έχουν pH από 6 έως 10, διότι οι μεταβολές του pH μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές στα αποχετευτικά συστήματα των λυμάτων και των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων. Ισχύουν οι τοπικές διατάξεις σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων. Εξάλειψη: Το σύνολο των οργανικών ουσιών απομακρύνεται σε μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων σε ποσοστό >80%

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: | Συντελεστής κατανομής ν-οκτανόλη/νερό | Δεν εφαρμόζεται για το μίγμα. |
| | Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (BCF): | Δεν εφαρμόζεται για το μίγμα. |



Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Dynateco

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/ΕΚ/Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ



Ημερομηνία εκτύπωσης: 1-Σεπ-15

Έκδοση: 3

Αναθεώρηση: 1-Σεπ-2015

PROFILINE MILITEX 100 AL

Κινητικότητα στο έδαφος: Δεν εφαρμόζεται για το μίγμα .

Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και aAaB: ABT: Δεν ισχύει.
aAaB: Δεν ισχύει.

Άλλες αρνητικές επιπτώσεις: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι

Πρόσθετες πληροφορίες: καμία.

ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων - Σύσταση:

Η παραγωγή αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται όταν είναι δυνατό. Οι κενοί περιέκτες ενδέχεται να διατηρούν ορισμένα κατάλοιπα των προϊόντων. Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. Σημαντικές ποσότητες καταλοίπων- αποβλήτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μέσω του αποχετευτικού δικτύου αλλά να επεξεργάζονται σε κατάλληλο κέντρο επεξεργασίας λυμάτων. Το πλεόνασμα προϊόντων καθώς και τα μη ανακυκλώσιμα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται χρησιμοποιώντας εργολάβο απόθεσης αποβλήτων που διαθέτει ανάλογη άδεια. Η απόρριψη αυτού του προϊόντος, των διαλυμάτων και οποιωνδήποτε παραπροϊόντων πρέπει πάντα να τηρεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος και απόθεσης αποβλήτων καθώς και τις απαιτήσεις της εκάστοτε τοπικής αρχής. Πρέπει να αποφεύγεται η διασπορά χυμένου υλικού, η απορροή του και η επαφή του με χώμα, υδαταγωγούς, σωλήνες αποχετεύσεως και υπονόμους

Είδος κατάλοιπου :

Επικίνδυνο

Κανονισμός ΕΕ αριθ.1357/2014 ,Ελληνική Νομοθεσία:ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012(ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012)

Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων (EWC) :

Κωδικός αποβλήτων

Περιγραφή αποβλήτων

20 01 29*

Απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

Ακάθαρτες συσκευασίες - Σύσταση:

Η παραγωγή αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται όταν είναι δυνατό. Οι συσκευασίες αποβλήτων θα πρέπει να ανακυκλώνονται. Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. Προσοχή θα πρέπει να δίνεται κατά το χειρισμό άδειων περιεκτών οι οποίοι δεν έχουν καθαριστεί ή εκπλυθεί. Οι κενοί περιέκτες ή οι επενδύσεις ενδέχεται να διατηρούν ορισμένα κατάλοιπα των προϊόντων. Πρέπει να αποφεύγεται η διασπορά χυμένου υλικού, η απορροή του και η επαφή του με χώμα, υδαταγωγούς, σωλήνες αποχετεύσεως και υπονόμους

ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

| | ADR/RID | ADN/ADNR | IMDG | IATA |
|---|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Αριθμός UN: | UN1760 | UN1760 | UN1760 | UN1760 |
| Αριθμός ονομασία αποστολής OHE: | CORROSIVE LIQUID, N.O.S. | CORROSIVE LIQUID, N.O.S. | CORROSIVE LIQUID, N.O.S. | CORROSIVE LIQUID, N.O.S. |
| Τάξη / τάξεις κινδύνου κατά την μεταφορά: | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ομάδα συσκευασίας: | II | II | II | II |
| Κίνδυνοι για το περιβάλλον: | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: | Ειδικές διατάξεις= 274 ,Κωδικός περιορισμού σήραγγας=E -LQ=1 | | Ειδικές διατάξεις=274 ,944 - Κωδικοί Ems= F- A,S-B- LQ=1 | None. |



Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Dynamateco

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/EK/Άρθρο 31 και τον 453/2010/EK

Ημερομηνία εκτύπωσης: 1-Σεπ-15

Έκδοση: 3

Αναθεώρηση: 1-Σεπ-2015



PROFILINE MILITEX 100 AL

Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα

Δεν ισχύει.

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και διαρροής του προϊόντος ακολουθείστε τις οδηγίες τμήμα 6.

ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

| | | | |
|--|---|---|---|
| Κανονισμοί /νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια , την υγεία και το περιβάλλον: | Ουσίες υποψήφιας προς έγκριση στον Κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH): | | Άνευ αντικειμένου |
| | Κανονισμός (ΕΚ) 1005/2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος: | | |
| | Ενεργές ουσίες που δεν έχουν περιληφθεί στο Παράρτημα I (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012): | | |
| | Περιορισμοί στην εμπορία, διάθεση και χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και μιγμάτων (Παράρτημα XVII, REACH): | | |
| | Ενεργές ουσίες που δεν έχουν περιληφθεί στο Παράρτημα I (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012): | | |
| Νομοθεσία απορρυπαντικών | ΑΡ. Καταχώρησης ΣΤΟ ΓΧΚ η ID | Δήλωση συστατικών σύμφωνα με τον Κανονισμό σχετικά με τα απορρυπαντικά 648/2004/EC: | |
| | 11893/0/2007 | Περιέχει: | Καυστικό Κάλιο ,Μεταπυριτικό άλας Νατρίου 5 H ₂ O . ≥5% <15%: NTA άλας 3 Νατρίου |
| Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέτες: | Στοιχεία επισήμανσης στο τμήμα 2 | | |
| Ειδικός καθαρισμός ορισμένων παρασκευασμάτων: | Τα τασιενεργά που χρησιμοποιούνται στο εν λόγω προϊόν συμμορφώνονται πλήρως με τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητα όπως ορίζονται στον κανονισμό 648/2004/EK/.Τα δεδομένα που στηρίζουν την δήλωση αυτή βρίσκονται στην διάθεση των αρμοδίων αρχών των Κρατών Μελών και θα παρέχονται σε αυτόν κατόπιν αιτήματός του κατασκευαστή του | | |
| Αξιολόγηση χημικής ασφαλείας: | Η αξιολόγηση χημικής ασφαλείας δεν πραγματοποιήθηκε. | | |

ΤΜΗΜΑ 16: ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συναφείς φράσεις R η / και δηλώσεις H (αριθμός και πλήρες κείμενο)

| | |
|------|---|
| H302 | Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. |
| H315 | Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. |
| H319 | Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. |
| H351 | Υποπτο για πρόκληση καρκίνου <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητητα ότι δεν υπάρχει |
| H335 | Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. |

Συντομογραφίες και αρκτικόλεξα:

| | |
|------|--|
| ADR | Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων . |
| AND | Ευρωπαϊκές διατάξεις που αφορούν τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων αγαθών μέσω εσωτερικής ναυσιπλοΐας |
| BCF | Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης |
| CLP | Είναι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μιγμάτων |
| IATA | Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών |
| IBC | Ενδιάμεσος περιέκτης χύμα |



Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Dynamateco

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/EK/Άρθρο 31 και τον 453/2010/EK

Ημερομηνία εκτύπωσης: 1-Σεπ-15

Έκδοση: 3

Αναθεώρηση: 1-Σεπ-2015



PROFILINE MILITEX 100 AL

| | |
|---|--|
| IMDG | Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικινδύνων Εμπορευμάτων |
| LC50 | Συγκέντρωση που προκαλεί θάνατο στο 50% πληθυσμού δοκιμής |
| LD50 | Δόση που προκαλεί θάνατο στο 50% πληθυσμού δοκιμής (διάμεση θανατηφόρος δόση |
| LogPow | Λογάριθμος του συντελεστή κατανομής οκτανόλης/νερού |
| MRPOL 73/78 | Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από τα Πλοία, 1973 όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο 1978. ("Marpol" θαλάσσια ρύπανση) |
| OEL | Όριο επαγγελματικής έκθεσης |
| PNEC | Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις |
| RID | Οι κανονισμοί που αφορούν τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων αγαθών σιδηροδρομικώς |
| αΑαB | Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία |
| ABT | Ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική ουσία |
| SVHC | Ουσία πολύ υψηλής ανησυχίας (CANDITATE LIST) |
| TLV-TWA | Οριακή τιμή - Χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή |
| TLV-STEL | Οριακή τιμή - οριακή τιμή έκθεσης μικρής διάρκειας |
| Συνιστάται να πραγματοποιηθεί βασική εκπαίδευση σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, έτσι ώστε να χειρισθεί αυτό το προϊόν. | |
| Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το Δελτίο Δεδομένα Ασφαλείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον κανονισμό 453/2010/EK της 20 Μαΐου 2010 που τροποποιεί τον Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18 Δεκεμβρίου 2006 που αφορά την Καταχώρηση, Αξιολόγηση, αδειοδότηση, και τους περιορισμούς των Χημικών (REACH), την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, τροποποιώντας την Οδηγία 1999/45 ΕΚ και καταργεί τον Κανονισμό 793/93 ΕΟΚ τον κανονισμό 1488/94 ΕΕ και την οδηγία του συμβουλίου 76/769/ΕΟΚ και τις οδηγίες της Επιτροπής 91/155 ΕΟΚ, 93/67 ΕΟΚ, 93/105 ΕΚ, και 2000/21 ΕΚ | |
| Οι πληροφορίες σε αυτά το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για το μείγμα βασίζονται στην μέχρι τώρα γνώση μας και στις τρέχουσες Ευρωπαϊκές Νομοθεσίες και εθνικές νομοθεσίες, καθώς δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες εργασίας των χρηστών και το έλεγχο. Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις, εκτός των προδιαγεγραμμένων, εκτός αν ληφθούν γραπτές οδηγίες, σχετικά με το χειρισμό. Είναι πάντοτε ευθύνη του χρήστη να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, για τη συμμόρφωση του με τη ισχύουσα Νομοθεσία. Οι περιεχόμενες πληροφορίες σε αυτά τα δεδομένα ασφαλείας, περιγράφουν τις απαιτήσεις ασφαλείας για το μείγμα, και δεν θα πρέπει να θεωρούνται σαν εγγύηση για τις ιδιότητες | |
| Τέλος του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας | |